# Ficha técnica

30.10.2026 02:43



## Contenedor de almacenamiento de seguridad volumen colector: 630 l

Número de artículo: 1.52.221

| | |
|---|---|
| **Gama de productos** | equipamiento de seguridad |
| **Categoría de producto** | |

VERSIÓN AISLADA, GALVANIZADA
Dimensiones exteriores: aprox. 1950 x 2350 x 2340 (LxBxH en mm)
Dimensiones interiores: aprox. 1772 x 2062 x 2051 (LxBxH en mm)
Capacidad: 6300 l
Autorizado para el almacenamiento de líquidos peligrosos para el agua
Líquidos WGK 1 - 3, líquidos inflamables,
F+, F y sustancias inflamables.
Estructura del contenedor:
- Paredes y elementos de cubierta de perfiles trapezoidales galvanizados, perfiles de suelo de chapa de acero.
- Puerta de una hoja, de acero galvanizada en caliente, 1294 mm de ancho y 1996 mm de alto, Batiente a la derecha (instalación en el lado largo, opcionalmente posible en el lado longitudinal o en el lado estrecho posible).
- Cierre simple
- Cerradura embutida con juego de manillas y cilindro de seguridad con 2 llaves.
- Cubierta transitable dimensionada para 125 kg/m² de carga de nieve.
- El drenaje se realiza mediante canalones interiores del techo.
- Cubeta de suelo de 3 mm de espesor, galvanizada de chapa de acero, soldada a prueba de fugas, revestida con lámina de polietileno.
- Nivel de colocación hecho de rejillas galvanizadas extraíbles,

carga 1000 kg/m².
- Aislamiento térmico de paredes, techo y puerta con
placas ISO de 45 mm de espesor.
Homologación:
Aprobación general de la autoridad de construcción Z-38.5-94 del
Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt) de Berlín

| | |
|---|---|
| **Categoría HW** | contenedores de almacenamiento |
| **Anchura exterior aprox.** | 2350 mm |
| **Profundidad exterior aprox.** | 1950 mm |
| **Altura exterior aprox.** | 2340 mm |
| **Peso (producto) aprox.** | 680 kg |