Ficha técnica

30.10.2026 02:20



Contenedor de almacenamiento de seguridad volumen colector: 1000 l

Número de artículo: 1.52.313

Gama de productos	equipamiento de seguridad
Categoría de producto	

Chapa de acero pintada en RAL 6010 verde hierba
Dimensiones exteriores: aprox. 2350 x 4020 x 2340 (LxBxH en mm)
Dimensiones interiores: aprox. 2152 x 3935 x 2051 (LxBxH en mm)
Capacidad: 10000 l
Autorizado para el almacenamiento de
líquidos peligrosos para el agua WGK 1 - 3, líquidos inflamables,
F+, F y inflamables.
Estructura del contenedor:
- Paredes y elementos de techo de perfiles trapezoidales galvanizados,
perfiles de suelo de chapa de acero.
- Puerta de acero galvanizado de una hoja,
1294 mm de ancho y 1996 mm de alto,
Apertura a la derecha (Instalación en el lado largo
, opcionalmente en el lado largo o en el lado corto
posible).
- Cierre simple
- Cerradura empotrada con juego de manillas y
cilindro de seguridad y 2 llaves.
- La cubierta transitable está diseñada para 125 kg/m^2
de carga de nieve.
- El drenaje se realiza a través de
canalones interiores.
- Cubeta de suelo de 3 mm de espesor, galvanizada
chapa de acero, soldada a prueba de fugas.
- Nivel de colocación de rejillas galvanizadas extraíbles
rejillas, carga 1000 kg/m^2.
Prueba:
Autorización general de la supervisión de la construcción Z-38.5-94 del
Instituto Alemán para la Tecnología de la Construcción (DIBt) Berlín

Ficha técnica

30.10.2026 02:20

Categoría HW	contenedores de almacenamiento
Anchura exterior aprox.	4020 mm
Profundidad exterior aprox.	2350 mm
Altura exterior aprox.	2340 mm
Peso (producto) aprox.	810 kg