Ficha técnica

30.10.2026 02:22



Contenedor de almacenamiento de seguridad volumen colector: 1000 l

Número de artículo: 1.52.413

Gama de productos	equipamiento de seguridad
Categoría de producto	

VERSIÓN GALVANIZADA
Dimensiones exteriores: ca. 2350 x 4020 x 2340 (LxBxH in mm)
Dimensiones interiores: ca. 2152 x 3935 x 2051 (LxBxH in mm)
Capacidad: 10000 l
Autorizado para el almacenamiento de líquidos peligrosos para el agua WGK 1 - 3, líquidos inflamables, F+, F e inflamables.
Construcción del contenedor:
- Paredes y elementos de techo de trapezo-
perfiles galvanizados, perfiles de suelo de chapa de acero.
- 1 hoja, puerta de acero galvanizado en caliente,
1294 mm de ancho y 1996 mm de alto,
tope a la derecha (instalación en el lado largo,
opcionalmente posible en la parte longitudinal o en el lado estrecho).
- Cierre sencillo
- Cerradura embutida con juego de manillas y
cilindro de seguridad con 2 llaves.
- La cubierta transitable está dimensionada para 125 kg/m^2
de carga por nieve.
- El drenaje se realiza a través de canalones
interiores del tejado.
- Cubeta de suelo de chapa de acero galvanizada de 3 mm de espesor, soldada estanca a los líquidos.
- Plataforma de apoyo de rejillas extraíbles galvanizadas, carga 1000 kg/m^2.
Homologación:
Aprobación general de supervisión de la construcción Z-38.5-94 del
Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt) Berlín

Ficha técnica

30.10.2026 02:22

Categoría HW	contenedores de almacenamiento
Anchura exterior aprox.	4020 mm
Profundidad exterior aprox.	2350 mm
Altura exterior aprox.	2340 mm
Peso (producto) aprox.	810 kg