Ficha técnica

30.10.2026 02:15



contenedor de almacenamiento de seguridad volumen colector: 1000 l

Número de artículo: 1.52.417

Gama de productos	equipamiento de seguridad
Categoría de producto	

EJECUCIÓN GALVANIZADA
Medidas: aprox. 2350 x 5055 x 2340 (LxBxH in mm)
Capacidad: 10000 l
Autorizado para el almacenamiento de líquidos peligrosos para el agua
WGK 1 - 3, líquidos inflamables,
F+, F e inflamables.
Construcción del contenedor:
- Paredes y elementos de techo de perfiles trapezoidales galvanizados-
, perfiles de base de chapa de acero.
- 1-hoja, puerta de acero galvanizada por inmersión en caliente,
1294 mm de ancho y 1996 mm de alto,
tope de puerta a la derecha (instalación en el lado largo,
posible opcionalmente en el lado longitudinal o en el lado corto
).
- Cierre simple
- Cerradura embutida con juego de manillas y
cilindro de seguridad con 2 llaves.
- El techo transitable está diseñado para 125 kg/m^2
de carga de nieve.
- El drenaje se realiza mediante canaletas interiores
del techo.
- Cubeta de suelo de chapa de acero galvanizada de 3 mm de espesor,
soldada y a prueba de fugas.
- Plataforma formada por rejillas extraíbles galvanizadas,
carga 1000 kg/m^2.
Prueba:
Aprobación general de la autoridad de construcción Z-38.5-94 del
Instituto Alemán para la Técnica de la Construcción (DIBt) Berlín

Ficha técnica

30.10.2026 02:15

Categoría HW	contenedores de almacenamiento
Anchura exterior aprox.	5055 mm
Profundidad exterior aprox.	2350 mm
Altura exterior aprox.	2340 mm
Peso (producto) aprox.	960 kg