Ficha técnica

30.10.2026 02:07



Contenedor de almacenamiento de seguridad volumen colector: 630 l

Número de artículo: 1.52.421

Gama de productos	equipamiento de seguridad
Categoría de producto	

versión galvanizada
Maße: aprox. 1950 x 2350 x 2340 (L x B x H en mm)
Capacidad: 6300 l
Autorizado para el almacenamiento de líquidos peligrosos para el agua
Líquidos WGK 1 - 3, líquidos inflamables,
F+, F e inflamables.
Construcción del contenedor:
- Paredes y elementos de techo de perfiles trapezoidales galvanizados
, perfiles de suelo de chapa de acero.
- Puerta de acero de una hoja, galvanizada en caliente,
1294 mm de ancho y 1996 mm de alto,
Tope de puerta a la derecha (instalación en el lado largo
, opcionalmente en el lado longitudinal o en el lado estrecho
posible).
- Cierre sencillo
- Cerradura embutida con juego de manillas y
cilindro de seguridad con 2 llaves.
- La cubierta transitable está diseñada para 125 kg/m^2
de carga de nieve.
- El drenaje se realiza a través de canalones interiores
del techo.
- Cubeta de base de 3 mm de espesor, de chapa de acero galvanizada,
soldada herméticamente a prueba de fugas.
- Nivel de apoyo con rejillas galvanizadas extraíbles,
carga 1000 kg/m^2.
Prueba:

Ficha técnica

30.10.2026 02:07

Aprobación general de la autoridad de construcción Z-38.5-94 del
Instituto Alemán para la Técnica de la Construcción (DIBt) Berlín

Categoría HW	contenedores de almacenamiento
Anchura exterior aprox.	2350 mm
Profundidad exterior aprox.	1950 mm
Altura exterior aprox.	2340 mm
Peso (producto) aprox.	460 kg