Ficha técnica

30.10.2026 02:10



Contenedor de almacenamiento de seguridad volumen colector: 630 l

Número de artículo: 1.52.521

Gama de productos	equipamiento de seguridad
Categoría de producto	

versión galvanizada, galvanizada,
con ventilación natural
Medidas: aprox. 1950 x 2350 x 2340 (L x B x H en mm)
Capacidad: 6300 l
Autorizado para el almacenamiento de líquidos peligrosos para el agua
WGK 1 - 3, líquidos inflamables,
F+, F y inflamables.
Construcción del contenedor:
- Paredes y elementos de techo de perfiles trapezoidales galvanizados,
perfiles de suelo de chapa de acero.
- Puerta de acero de una hoja, galvanizada en caliente,
1294 mm de ancho y 1996 mm de alto,
tope de la puerta a la derecha (montaje en el lado largo,
posible también en el lado longitudinal o en el lado estrecho).
- Cierre simple
Puerta hacia arriba, abajo y hacia el lateral.
- Cerradura embutida con juego de manillas y
cilindro de seguridad con 2 llaves.
- La cubierta transitable está diseñada para una carga de nieve de 125 kg/m^2.
- El desagüe se realiza a través de canaletas interiores del techo.
- Bandeja de suelo de chapa de acero galvanizada de 3 mm de espesor,
soldada a prueba de líquidos.
- Nivel de apoyo de rejillas galvanizadas extraíbles,
carga 1000 kg/m^2.
Prueba:
Aprobación general de la vigilancia de la construcción Z-38.5-94 del
Instituto Alemán para la Técnica de la Construcción (DIBt) de Berlín

Ficha técnica

30.10.2026 02:10

Categoría HW	contenedores de almacenamiento
Anchura exterior aprox.	2350 mm
Profundidad exterior aprox.	1950 mm
Altura exterior aprox.	2340 mm
Peso (producto) aprox.	710 kg