



UTS line

Artikelnummer: 29-060669-001

Produktbereich

Sicherheitsschränke

Produktkategorie

Typ 90 - brennbare

Flüssigkeiten

Allgemein

| | |
|--------------------------|------------------|
| Linie | UTS |
| Variante | standard |
| Größe | S |
| Typ | 90 |
| Lagerart | passive Lagerung |
| Funktion | Lagern |
| Erdungsanschluss | ja |
| Lüftungsanschluss | ja |

Prüfkriterien und Dokumentation

| | |
|--|-----------------|
| TÜV-Süd Zertifikat-Nr. | Z1A 012906 0521 |
| TÜV-Süd Zertifikatsart | GS |
| TÜV-Süd High Quality Zertifikat | Z2 012906 0513 |
| DIN EN 14470-1 | ja |
| DIN EN 16121/16122 | ja |
| CE-Konformität | ja |

Technisches Datenblatt

21.01.2026 15:22

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|--------|
| Außenbreite ca. | 601 mm |
| Außentiefe ca. | 594 mm |
| Außenhöhe ca. | 631 mm |
| max. Traglast pro Lagerbereich | 60 kg |
| max. Zuladung | 60 kg |
| max. Gesamtgewicht | 170 kg |
| max. Volumen Einzelgebinde | 12 L |
| Auffangvolumen | 13,2 L |
| Gewicht (Produkt) ca. | 110 kg |

Schrank

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Schrankverkleidung Material | Stahlblech |
| Schrankfarbe | RAL 7035 |
| Innenverkleidung Material | Dekorplatten |
| Innenverkleidung Farbe | RAL 7035 |
| Sockel | klassisch |
| Sockelhöhe | 35 mm |
| Sockelfarbe | RAL 7015 |

Technisches Datenblatt

21.01.2026 15:22

Türen

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Anzahl Türen | 1 |
| Türart | Flügeltür |
| Türverkleidung Material | Stahlblech |
| Türfarbe | RAL 1018 |
| Türanschlag | rechts |
| Türbedienung | klassisch |
| Türtechnik | push-to-open |
| Schloss | Zylinderschloss |
| Verriegelung | offen |
| Verriegelungspunkte | 1-Punkt |

Innenausstattung

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Innenausstattung Material | Stahlblech |
| Innenausstattung Farbe | RAL 7035 |
| Bodenauffangwanne | fest |
| Bodenauffangwanne Einsatz | Lochblecheinsatz |
| Lagerebenen (LE) | 1 |
| Lagerbereiche (LB) | 1 |
| Einstellhöhe | 380 mm |