Fiche technique

30.10.2026 06:07



UTS line

Numéro d'article: 29-061159-005

Gamme de produits	armoires de sécurité
Catégorie de produit	type 90 - liquides inflammables

Généralités

Ligne	UTS
Variante	pro
Taille	LD-5
Type	90
Type de stockage	stockage passif
Fonction	stockage
Raccord de mise à la terre	oui
Raccordement d'évacuation d'air	oui

Critères de contrôle et documentation

Certificat du TÜV Süd n°	Z1A 012906 0521
Type de certificat du TÜV Süd	GS
Certificat du TÜV Süd High Quality	Z2 012906 0513
DIN EN 14470-1	oui
DIN EN 16121/16122	oui
Conformité CE	oui

Fiche technique

30.10.2026 06:07

Données techniques

Largeur extérieure approx.	1100 mm
Profondeur extérieure approx.	494 mm
Hauteur extérieure approx.	631 mm
Capacité de charge max. par espace de stockage	40 kg
Complément de charge max.	80 kg
Poids total max.	250 kg
Poids (produit) approx.	170 kg
Volume max. par récipient à gauche	7 L
Volume max. par récipient à droite	7 L
Capacité de rétention à gauche	8,4 L
Capacité de rétention à droite	8,4 L

Armoire

Type de revêtement de l'armoire	tôle d'acier
Couleur d'armoire	RAL 7035
Matériau du revêtement intérieur	plaques décor
Couleur du revêtement intérieur	RAL 7035
Socle	classique
Hauteur du socle approx.	35 mm
Couleur du socle	RAL 7015

Portes

Nombre de portes	2
Type de porte	porte battante
Matériau du revêtement des portes	tôle d'acier
Couleur des portes	RAL 1018
Maniement des portes	classique
Mécanisme des portes	push-to-open
Serrure	serrure à cylindre
Verrouillage	ouvert
Points de verrouillage	à 1 point

Aménagement intérieur

Matériau de l'aménagement intérieur	tôle d'acier
Couleur de l'aménagement intérieur	RAL 7035
Paroi séparatrice	oui
Bac de rétention au sol	coulissant
Insert pour bac de rétention au sol	caillebotis
Niveaux de stockage (LE)	1
Espaces de stockage (LB)	2
Hauteur ajustable approx.	340 mm