# Technisches Datenblatt

30.10.2026 06:20



## UTS line

Artikelnummer: 29-061169-005

| | |
|---|---|
| **Produktbereich** | Sicherheitsschränke |
| **Produktkategorie** | Typ 90 - brennbare Flüssigkeiten |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| **Linie** | UTS |
| **Variante** | pro |
| **Größe** | LD |
| **Typ** | 90 |
| **Lagerart** | passive Lagerung |
| **Funktion** | Lagern |
| **Erdungsanschluss** | ja |
| **Abluftanschluss** | ja |

## Prüfkriterien und Dokumentation

| | |
|---|---|
| **TÜV-Süd Zertifikat-Nr.** | Z1A 012906 0521 |
| **TÜV-Süd Zertifikatsart** | GS |
| **TÜV-Süd High Quality Zertifikat** | Z2 012906 0513 |
| **DIN EN 14470-1** | ja |
| **DIN EN 16121/16122** | ja |
| **CE-Konformität** | ja |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Außenbreite ca.** | 1100 mm |
| **Außentiefe ca.** | 594 mm |
| **Außenhöhe ca.** | 631 mm |
| **max. Traglast pro Lagerbereich** | 45 kg |
| **max. Zuladung** | 90 kg |
| **max. Gesamtgewicht** | 285 kg |
| **Gewicht (Produkt) ca.** | 195 kg |
| **max. Volumen Einzelgebinde links** | 10 L |
| **max. Volumen Einzelgebinde rechts** | 10 L |
| **Auffangvolumen links** | 11 L |
| **Auffangvolumen rechts** | 11 L |

## Schrank

| | |
|---|---|
| **Schrankverkleidung Material** | Stahlblech |
| **Schrankfarbe** | RAL 7035 |
| **Innenverkleidung Material** | Dekorplatten |
| **Innenverkleidung Farbe** | RAL 7035 |
| **Sockel** | klassisch |
| **Sockelhöhe ca.** | 35 mm |
| **Sockelfarbe** | RAL 7015 |

## Türen

| | |
|---|---|
| **Anzahl Türen** | 2 |
| **Türart** | Flügeltür |
| **Türverkleidung Material** | Stahlblech |
| **Türfarbe** | RAL 1018 |
| **Türbedienung** | klassisch |
| **Türtechnik** | push-to-open |
| **Schloss** | Zylinderschloss |
| **Verriegelung** | offen |
| **Verriegelungspunkte** | 1-Punkt |

## Innenausstattung

| | |
|---|---|
| **Innenausstattung Material** | Stahlblech |
| **Innenausstattung Farbe** | RAL 7035 |
| **Mitteltrennwand** | ja |
| **Bodenauffangwanne** | ausziehbar |
| **Bodenauffangwanne Einsatz** | Lochblecheinsatz |
| **Lagerebenen (LE)** | 1 |
| **Lagerbereiche (LB)** | 2 |
| **Einstellhöhe ca.** | 340 mm |