Technisches Datenblatt

30.10.2026 06:30



UTS line

Artikelnummer: 29-061459-005

Produktbereich	Sicherheitsschränke
Produktkategorie	Typ 90 - brennbare Flüssigkeiten

Allgemein

Linie	UTS
Variante	pro
Größe	XL-5
Typ	90
Lagerart	passive Lagerung
Funktion	Lagern
Erdungsanschluss	ja
Abluftanschluss	ja

Prüfkriterien und Dokumentation

TÜV-Süd Zertifikat-Nr.	Z1A 012906 0521
TÜV-Süd Zertifikatsart	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 14470-1	ja
DIN EN 16121/16122	ja
CE-Konformität	ja

Technische Daten

Außenbreite ca.	1400 mm
Außentiefe ca.	494 mm
Außenhöhe ca.	631 mm
max. Traglast pro Lagerbereich	40 kg
max. Zuladung	80 kg
max. Gesamtgewicht	295 kg
Gewicht (Produkt) ca.	215 kg
max. Volumen Einzelgebinde links	11 L
max. Volumen Einzelgebinde rechts	7 L
Auffangvolumen links	12,9 L
Auffangvolumen rechts	8,4 L

Schrank

Schrankverkleidung Material	Stahlblech
Schrankfarbe	RAL 7035
Innenverkleidung Material	Dekorplatten
Innenverkleidung Farbe	RAL 7035
Sockel	klassisch
Sockelhöhe ca.	35 mm
Sockelfarbe	RAL 7015

Türen

Anzahl Türen	3
Türart	Flügeltür
Türverkleidung Material	Stahlblech
Türfarbe	RAL 1018
Türbedienung	Einhand/klassisch
Türtechnik	push-to-open
Schloss	Zylinderschloss
Verriegelung	offen
Verriegelungspunkte	1-Punkt

Innenausstattung

Innenausstattung Material	Stahlblech
Innenausstattung Farbe	RAL 7035
Mitteltrennwand	ja
Bodenauffangwanne	ausziehbar
Bodenauffangwanne Einsatz	Lochblecheinsatz
Lagerebenen (LE)	1
Lagerbereiche (LB)	2
Einstellhöhe ca.	340 mm