



UTS line

Numéro d'article: 29-061467-001

Gamme de produits

armoires de sécurité

Catégorie de produit

Type 90 - liquides
inflammables

Général

ligne	UTS
Variante	standard
Taille	XL
Type	90
Type de stockage	stockage passif
Fonction	stocker
raccord de mise à la terre	oui
connexion d'aération	oui

Certification

TÜV-Süd Certificat n°.	Z1A 012906 0521
TÜV-Süd type de Certificat	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 14470 - 1	oui
DIN EN 16121/16122	oui
Conformité CE	oui

Données techniques

Largeur extérieure	1400 mm
Profondeur extérieure	594 mm
hauteur extérieure	631 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	60 kg
charge utile max.	120 kg
poids total max.	345 kg
Volume max. des emballages unitaires à gauche	19 L
Vol. max. emballage individuel à droite	12 L
capacité de retention à gauche	21,3 L
capacité de retention à droite	13,2 L
Poids (produit)	225 kg

Armoire

Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	RAL 7035
Matériau du revêtement intérieur	Plaques décor
Couleur du revêtement intérieur	RAL 7035
socle	classique
Hauteur du socle	35 mm
couleur du socle	RAL 7015

Portes

Nombre de portes	3
Type de porte	porte battante
Matériau du revêtement de porte	tôle d'acier
Couleur de la porte	RAL 1018
Commande de porte	classique
technique de porte	classique
poignée de porte	Poignée en arceau nickel mat
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert
points de verrouillage	1 point

aménagement

Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
Revêtement intérieur (matériau)	RAL 7035
paroi séparatrice	oui
bac de rétention au sol	ferme
bac de rétention au sol insert	caillebotis
Niveaux de stockage (LE)	1
espaces de stockage (LB)	2
hauteur ajustable	380 mm