Ficha técnica

30.10.2026 06:33



UTS line

Número de artículo: 29-061467-005

Gama de productos	armarios de seguridad
Categoría de producto	tipo 90 - líquidos inflamables

General

Línea	UTS
Variante	pro
Tamaño	XL
Tipo	90
Tipo de almacenamiento	almacenamiento pasivo
Función	almacenar
Conexión de toma de tierra	sí
Conexión de la salida de aire	sí

Criterios de los ensayos y documentación

Certificado de TÜV-Süd núm.	Z1A 012906 0521
Tipo de certificado de TÜV-Süd	GS
Certificado High Quality de TÜV-Süd	Z2 012906 0513
DIN EN 14470-1	sí
DIN EN 16121/16122	sí
Marcado CE	sí

Características técnicas

Anchura exterior aprox.	1400 mm
Profundidad exterior aprox.	594 mm
Altura exterior aprox.	631 mm
Máx. capacidad de carga por zona de almacenamiento	45 kg
Máx. carga	90 kg
Máx. peso total	325 kg
Peso (producto) aprox.	235 kg
Máx. volumen envase individual, izquierda	15 L
Máx. volumen envase individual, derecha	10 L
Volumen colector, izquierda	16,8 L
Volumen colector, derecha	11 L

Armario

Material de revestimiento del armario	chapa de acero
Color del armario	RAL 7035
Revestimiento interior, material	placas decorativas
Revestimiento interior, color	RAL 7035
Zócalo	clásico
Altura del zócalo, aprox.	35 mm
Color del zócalo	RAL 7015

Puertas

Número de puertas	3
Tipo de puerta	puerta batiente
Revestimiento de la puerta, material	chapa de acero
Color de la puerta	RAL 1018
Manejo de las puertas	con una mano/clásico
Técnica de puertas	clásica
Manilla de puertas	tirador níquel mate
Sistema de cierre	cerradura de cilindro
Cerradura	abierta
Puntos de la cerradura	1 punto

Equipamiento interior

Equipamiento interior, material	chapa de acero
Equipamiento interior, color	RAL 7035
Pared de separación central	sí
Cubeta colectora inferior	extraíble
Cubeta colectora inferior, bandeja	bandeja de chapa perforada
Nivel de almacenamiento (LE)	1
Zona de almacenamiento (LB)	2
Altura de ajuste aprox.	340 mm