



TAP line

Numéro d'article: 49-200975-028

Gamme de produits armoires de sécurité
Catégorie de produit Type 90 - liquides inflammables

Général

ligne	TAP
Variante	standard connect
version	C
Taille	LL
Type	90
Type de stockage	stockage actif
Fonction	Remplissage
raccord de mise à la terre	oui
connexion d'aération	oui

Certification

TÜV-Süd Certificat n°	Z1A 012906 0520
TÜV-Süd type de Certificat	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 14470 - 1	oui
DIN EN 16121/16122	oui
Conformité CE	oui

Données techniques

Largeur extérieure	894 mm
Profondeur extérieure	747 mm
hauteur extérieure	2045 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	75 kg
charge utile max.	225 kg
poids total max.	740 kg
Volume max. par emballage individuel	30 L
capacité de retention	33 L
Poids (produit)	500 kg
Contact libre de potentiel	oui

Armoire

Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	conducteur électrique gris
Matériau du revêtement intérieur	tôle d'acier
Couleur du revêtement intérieur	électriquement conducteur gris
socle	classique
Hauteur du socle	89 mm
couleur du socle	RAL 7015

Portes

Nombre de portes	2
Type de porte	porte battante
Matériau du revêtement de porte	tôle d'acier
Couleur de la porte	conducteur électrique bleu
Commande de porte	ouverture d'une main
technique de porte	classique
poignée de porte	Poignée en arceau nickel mat
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert
points de verrouillage	1 point

aménagement

Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
Revêtement intérieur (matériau)	électriquement conducteur gris
bac de rétention au sol	ferme
étagère de stockage	oui
Niveaux de stockage (LE)	3
espaces de stockage (LB)	3
hauteur ajustable	341 mm

Aménagement supplémentaire

adaptateur de charge	oui
contrôle d'air d'échappement	oui
Affichage	ja - Display, mehrzeilig
Alerte	ja - optisch und akustisch
Zusatzausstattung	