# Ficha técnica

29.10.2026 13:04



## Ducha ocular de mano para montaje en pared y mesa

Número de artículo: 9.71.402

| | |
|---|---|
| **Gama de productos** | equipamiento de seguridad |
| **Categoría de producto** | |

incluido protector contra impactos, tapa protectora contra polvo y placa de emergencia/aviso (pictograma).
2 cabezales de ducha inclinados a 45°.
Mango con gatillo integrado y bloqueante de plástico, válvula no se cierra automáticamente.
Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Partes que conducen el medio de latón.
Caudal de agua 14 l/min a 1,5 - 5 bar de presión de flujo, incluido regulador automático de cantidad y válvula antirretorno.
Conexión de agua requerida 1/2 pulgada rosca exterior.
Longitud de la manguera 1500 mm.
Prueba: Según BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988, DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-2.
Probado y aprobado por DIN-DVGW.

# Ficha técnica

29.10.2026 13:04

| | |
|---|---|
| **Categoría HW** | productos para emergencias |
| **filtro HW** | duchas de emergencia |
| **Anchura exterior aprox.** | 80 mm |
| **Profundidad exterior aprox.** | 150 mm |
| **Altura exterior aprox.** | 310 mm |
| **Peso (producto) aprox.** | 1,78 kg |