

# Ausschreibungstext

29.01.2026 17:16

Artikelnummer: 1.52.411

**Produktbereich** Sicherheitsausstattung

**Produktkategorie**

VERZINKTE AUSFÜHRUNG

Maße: ca. 915 x 2350 x 2340 (L x B x H in mm)

Kapazität: 3000 l

Zugelassen für die Lagerung von wassergefährdenden

Flüssigkeiten WGK 1 - 3, brennbaren Flüssigkeiten,

F+, F und entzündlichen.

Containeraufbau:

- Wände und Dachelemente aus verzinkten Trapezprofilen, Bodenprofile aus Stahlblech.

- 1-flügelige, feuerverzinkte Stahltür,

1294 mm breit und 1996 mm hoch, Türanschlag

rechts, Einbau auf der langen Seite.

- Einfachverriegelung

- Einstekschloss mit Drückergarnitur und

Sicherheitszylinder mit 2 Schlüsseln.

- Begehbares Dach ist auf 125 kg/m<sup>2</sup>

Schneelast ausgelegt.

- Entwässerung erfolgt über innenliegende Dachrinnen.

- Bodenwanne aus 3 mm starkem, verzinktem

Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt.

- Stellebene aus verzinkten, herausnehmbaren

Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m<sup>2</sup>.

Prüfung:

Allg. bauaufsichtliche Zulassung Z-38.5-94 vom

Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Berlin

VERZINKTE AUSFÜHRUNG

Maße: ca. 915 x 2350 x 2340 (L x B x H in mm)

Kapazität: 3000 l

Zugelassen für die Lagerung von wassergefährdenden

Flüssigkeiten WGK 1 - 3, brennbaren Flüssigkeiten,

F+, F und entzündlichen.

Containeraufbau:

- Wände und Dachelemente aus verzinkten Trapezprofilen, Bodenprofile aus Stahlblech.

# Ausschreibungstext

29.01.2026 17:16

- 1-flügelige, feuerverzinkte Stahltür,  
1294 mm breit und 1996 mm hoch, Türanschlag  
rechts, Einbau auf der langen Seite.

- Einfachverriegelung  
- Einstekschloss mit Drückergarnitur und  
Sicherheitszylinder mit 2 Schlüsseln.

- Begehbares Dach ist auf 125 kg/m<sup>2</sup>  
Schneelast ausgelegt.

- Entwässerung erfolgt über innenliegende  
Dachrinnen.

- Bodenwanne aus 3 mm starkem, verzinktem  
Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt.

- Stellebene aus verzinkten, herausnehmbaren  
Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m<sup>2</sup>.

Prüfung:

Allg. bauaufsichtliche Zulassung Z-38.5-94 vom  
Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Berlin

HW-Kategorie	Lagercontainer
Außenbreite ca.	2350 mm
Außentiefe ca.	915 mm
Außenhöhe ca.	2340 mm