

Ausschreibungstext

27.01.2026 15:11

Artikelnummer: 1.52.417

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

VERZINKTE AUSFÜHRUNG

Maße: ca. 2350 x 5055 x 2340 (LxBxH in mm)

Kapazität: 10000 l

Zugelassen für die Lagerung von wassergefährdenden

Flüssigkeiten WGK 1 - 3, brennbaren Flüssigkeiten,

F+, F und entzündlichen.

Containeraufbau:

- Wände und Dachelemente aus verzinkten Trapezprofilen, Bodenprofile aus Stahlblech.

- 1-flügelige, feuerverzinkte Stahltür,

- 1294 mm breit und 1996 mm hoch,

Türanschlag rechts (Einbau auf der langen

Seite, wahlweise auf Längs- oder Schmalseite

möglich).

- Einfachverriegelung

- Einstekschloss mit Drückergarnitur und

Sicherheitszylinder mit 2 Schlüsseln.

- Begehbares Dach ist auf 125 kg/m²

Schneelast ausgelegt.

- Entwässerung erfolgt über innenliegende

Dachrinnen.

- Bodenwanne aus 3 mm starkem, verzinktem

Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt.

- Stellebene aus verzinkten, herausnehmbaren

Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m².

Prüfung:

Allg. bauaufsichtliche Zulassung Z-38.5-94 vom

Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Berlin

VERZINKTE AUSFÜHRUNG

Maße: ca. 2350 x 5055 x 2340 (LxBxH in mm)

Kapazität: 10000 l

Zugelassen für die Lagerung von wassergefährdenden

Flüssigkeiten WGK 1 - 3, brennbaren Flüssigkeiten,

F+, F und entzündlichen.

Containeraufbau:

Ausschreibungstext

27.01.2026 15:11

- Wände und Dachelemente aus verzinkten Trapezprofilen, Bodenprofile aus Stahlblech.

- 1-flügelige, feuerverzinkte Stahltür, 1294 mm breit und 1996 mm hoch, Türanschlag rechts (Einbau auf der langen Seite, wahlweise auf Längs- oder Schmalseite möglich).

- Einfachverriegelung

- Einstektschloss mit Drückergarnitur und Sicherheitszylinder mit 2 Schlüsseln.

- Begehbares Dach ist auf 125 kg/m² Schneelast ausgelegt.

- Entwässerung erfolgt über innenliegende Dachrinnen.

- Bodenwanne aus 3 mm starkem, verzinktem Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt.

- Stellebene aus verzinkten, herausnehmbaren Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m².

Prüfung:

Allg. bauaufsichtliche Zulassung Z-38.5-94 vom Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Berlin

HW-Kategorie	Lagercontainer
Außenbreite ca.	5055 mm
Außentiefe ca.	2350 mm
Außenhöhe ca.	2340 mm