

UTS line

Artikelnummer: 29-060669-001

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | Sicherheitsschränke |
| Produktkategorie | Typ 90 - brennbare Flüssigkeiten |

Die Sicherheitsschränke der UTS line sind die Lösung für feuergeschützte Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten direkt am Einsatzort – unter der Arbeitsfläche. Stellen Sie sich aus den unterschiedlichen Größen und vielseitigen Zusatzoptionen die für Sie passende Lösung für Ihre Lagersituation zusammen.

- **Gesundheit**
Ideale Anordnung der Be- und Entlüftung sorgen für einen optimierten Luftaustausch.
- **Sicherheit**
Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch die blockadefreie Türschließung ausgelöst.
- **Arbeitsschutz**
Serienmäßig Potenzialausgleichslaschen am Schrank helfen, Funkenbildung zu vermeiden.

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Linie | UTS |
| Typ | 90 |
| Lagerart | passive Lagerung |
| Funktion | Lagern |
| Erdungsanschluss | ja |
| Lüftungsanschluss | ja |
| TÜV-Süd Zertifikatsart | GS |
| DIN EN 14470-1 | ja |
| DIN EN 16121/16122 | ja |
| CE-Konformität | ja |
| Außenbreite ca. | 601 mm |
| Außentiefe ca. | 594 mm |
| Außenhöhe ca. | 631 mm |
| max. Traglast pro Lagerbereich | 60 kg |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Schrankverkleidung Material | Stahlblech |
| Schrankfarbe | RAL 7035 |
| Sockel | klassisch |
| Sockelhöhe ca. | 35 mm |
| Sockelfarbe | RAL 7015 |
| Türart | Flügeltür |
| Türfarbe | RAL 1018 |
| Türanschlag | rechts |
| Schloss | Zylinderschloss |
| Verriegelung | offen |
| Innenausstattung Material | Stahlblech |
| Bodenauffangwanne | fest |
| Bodenauffangwanne Einsatz | Lochblecheinsatz |
| Lagerebenen (LE) | 1 |
| Lagerbereiche (LB) | 1 |
| Einstellhöhe ca. | 380 mm |