

## UTS line

Artikelnummer: 29-061157-001

<b>Produktbereich</b>	Sicherheitsschränke
<b>Produktkategorie</b>	Typ 90 - brennbare Flüssigkeiten

Die Sicherheitsschränke der UTS line sind die Lösung für feuergeschützte Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten direkt am Einsatzort – unter der Arbeitsfläche. Stellen Sie sich aus den unterschiedlichen Größen und vielseitigen Zusatzoptionen die für Sie passende Lösung für Ihre Lagersituation zusammen.

- **Gesundheit**  
Ideale Anordnung der Be- und Entlüftung sorgen für einen optimierten Luftaustausch.
- **Sicherheit**  
Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch die blockadefreie Türschließung ausgelöst.
- **Arbeitsschutz**  
Serienmäßig Potenzialausgleichslaschen am Schrank helfen, Funkenbildung zu vermeiden.

<b>Linie</b>	UTS
<b>Typ</b>	90
<b>Lagerart</b>	passive Lagerung
<b>Funktion</b>	Lagern
<b>Erdungsanschluss</b>	ja
<b>Lüftungsanschluss</b>	ja
<b>TÜV-Süd Zertifikatsart</b>	GS
<b>DIN EN 14470-1</b>	ja
<b>DIN EN 16121/16122</b>	ja
<b>CE-Konformität</b>	ja
<b>Außenbreite ca.</b>	1100 mm
<b>Außentiefe ca.</b>	494 mm
<b>Außenhöhe ca.</b>	631 mm
<b>max. Traglast pro Lagerbereich</b>	60 kg

<b>Schrankverkleidung Material</b>	Stahlblech
<b>Schrankfarbe</b>	RAL 7035
<b>Sockel</b>	klassisch
<b>Sockelhöhe ca.</b>	35 mm
<b>Sockelfarbe</b>	RAL 7015
<b>Türart</b>	Flügeltür
<b>Türfarbe</b>	RAL 1018
<b>Türgriff</b>	Bügelgriff Nickel matt
<b>Schloss</b>	Zylinderschloss
<b>Verriegelung</b>	offen
<b>Innenausstattung Material</b>	Stahlblech
<b>Bodenauffangwanne</b>	fest
<b>Bodenauffangwanne Einsatz</b>	Lochblecheinsatz
<b>Lagerebenen (LE)</b>	1
<b>Lagerbereiche (LB)</b>	1
<b>Einstellhöhe ca.</b>	380 mm