

Numéro d'article: 3.119.68

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

en tôle d'acier, intérieur: galvanisé,
extérieure: revêtement par poudre - rouge,
couvercle avec dispositif d'arrêt,
barrage de flammes en acier inoxydable
dans ouverture de versement,
compensation automatique de surpression/de vacuum.

Dim.: env. 298 x 445 (P x H en mm)

tuyau métallique galvanisé, longueur: env. 229 mm,
diamètre du tuyau: env. 25 mm,
marquage du récipient selon les réglementations
sur les produits dangereux GefStoffV et BGV A8.

Attestation:

testé selon les méthodes FM, UL, TÜV-GS

en tôle d'acier, intérieur: galvanisé,
extérieure: revêtement par poudre - rouge,
couvercle avec dispositif d'arrêt,
barrage de flammes en acier inoxydable
dans ouverture de versement,
compensation automatique de surpression/de vacuum.

Dim.: env. 298 x 445 (P x H en mm)

tuyau métallique galvanisé, longueur: env. 229 mm,
diamètre du tuyau: env. 25 mm,
marquage du récipient selon les réglementations
sur les produits dangereux GefStoffV et BGV A8.

Attestation:

testé selon les méthodes FM, UL, TÜV-GS

Catégorie de marchandises

Récipients de sécurité

hauteur extérieure

445 mm